



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



Power Lube® Industrial High Performance Lubricant
w/PTFE, 312 Gramos
Número de Parte: 03045

Descripción del Producto	Power Lube es un lubricante multi-proposito de alto rendimiento, que utiliza PTFE y aditivos de extrema presión para proporcionar un rendimiento lubricante sin paralelo Tiene dos veces la capacidad de carga de la mayoría de los lubricantes de uso general.
Aplicación	Baleros, engranajes, conexiones, motores, cadenas, cables, rodillos, barras de guía, poleas, levas, válvulas, juntas de rótula, bisagras, herramientas de corte, llaves, dados, pistones, equipos de manipulación, cintas transportadoras, elevadores, ascensores, puertas y abanicos.
Descripcion de Paquete	Aerosol de 16 onzas
Descripcion General 1	Lubricante de Alto Desempeno con PTFE
Marca	CRC
Contenido Neto	312 Gramos
Codigo de UPC	078254030456
Dimensiones de Unidad	19.69 x 6.68 x 6.68 cm
Unidades Por Caja	12
Dimensiones por Caja	20.57 x 21.08 x 28.19 cm
Cajas Por Tarima	133
Peso por Caja	4.54 kg
Codigo I 2 de 5	30078254030457
Aspecto	Líquido ámbar Claro
Tipo de Base	Solvente de Petróleo
Flash point (C)	<-6.67°C
Flammability Class - CPSC	Extremadamente Inflamable
Spec Gravity Concentrate	0.863
Seguro con Plasticos	No
Evaporacion	Rápido
Fuerza Dielectrica	No se Ha Determinado

Revisado por última vez: 04/05/2016
Página 1 de 2



Servicio al Cliente: 444-824-1666
Asistencia Técnica: 800-521-3168
www.crcindustries.com

CRC Industries es líder mundial en la producción de productos químicos para profesionales de mantenimiento y reparación que atienden a los mercados industrial, eléctrico, de la aviación, automotor y náutico. CRC Industries cuenta con certificación ISO 9001:2008 y adhiere a las directrices más exigentes de calidad en todas las facetas de la investigación, el desarrollo y la producción.



CRC®, K&W®, Sta-Lube®, Marykate® y los productos con los símbolos ® y ™ son marcas comerciales de CRC Industries, Inc.



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



Working Temp (C)	Max 148.9°C
Prueba de EP 4 Bolas	1134 kg
4 bolas desgaste	0.64 mm
Tipo de Pelicula	Mojado
Espesor de la Película	No se ha Determinado
Propulsante	Hidrocarburo
Clasificación de NSF	H2
Numero de NSF	017403
Listado en UL	No
Nivel de Flamabilidad	III
Nombre apropiado de embarque de acuerdo al DOT	Aerosoles, Inflamables, Cantidad Limitada
% CVO (Federal)	23.9
g/L CVO (Federal)	206.3
Lbs. / Gal. CVO (Federal)	1.7
Categoría CVO	Lubricante Multipropósito
Eliminar (Como)	Retirar con Disolventes Derivados del Petróleo o Alcohol Mineral

Revisado por última vez: 04/05/2016
Página 2 de 2



Servicio al Cliente: 444-824-1666
Asistencia Técnica: 800-521-3168
www.crcindustries.com



CRC Industries es líder mundial en la producción de productos químicos para profesionales de mantenimiento y reparación que atienden a los mercados industrial, eléctrico, de la aviación, automotor y náutico. CRC Industries cuenta con certificación ISO 9001:2008 y adhiere a las directrices más exigentes de calidad en todas las facetas de la investigación, el desarrollo y la producción.

CRC®, K&W®, Sta-Lube®, Marykate® y los productos con los símbolos ® y ™ son marcas comerciales de CRC Industries, Inc.