



EPT-ND FE-291113

Kronen Set Speed

(Grasa Mineral para Velocidad)

DESCRIPCIÓN

Kronen Set Speed es una grasa para la lubricación de rodamientos, sometidos a alta velocidad, basada en tecnología moderna de aditivos de muy alto rendimiento.

APLICACIÓN

Kronen Set Speed es ideal para la lubricación de rodamientos de alta velocidad de servicio prolongado y bajo condiciones extremas de vibración o cargas de impacto.

Nota: Para la aplicación del producto consulte a nuestros especialistas con la finalidad de obtener el mejor rendimiento.

BENEFICIOS

- ☞ Prolonga la vida de los rodamientos bajo condiciones de alta velocidad y cargas de impacto.
- ☞ Permite tener superficies de deslizamiento con micro-pulido, eliminando el ruido.
- ☞ Conserva sus características de protección en presencia de agua fría o caliente.
- ☞ Protege adecuadamente contra la corrosión de la contaminación de agua y algunos ácidos.
- ☞ Adecuada para aplicación con sistema centralizado de lubricación.
- ☞ Ayuda a la reducción de ruido en rodamientos.
- ☞ Tasa de fricción extremadamente baja (0,04 hasta 0,06 μ).

ESPECIFICACIONES

MODO DE EMPLEO:

Como es habitual con las grasas.

- ☞ Limpiar los puntos de lubricación antes de aplicar y limpiar el sobrante.
- ☞ Rellene hasta $\frac{1}{2}$ de la capacidad total de la chumacera. Consulte las recomendaciones de los fabricantes de rodamientos

PRESENTACIÓN

- ☞ Cubeta 25 kg
- ☞ Cartucho de 400 g

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Grado de Consistencia NLGI	D-217	2
Textura	IT-08-06	Lisa
Color Visual	IT-08-09	Ámbar
Penetración Trabajada a 60 golpes @ 25 °C, 1/10 mm.	D-217	280
Temperatura de Goteo, °C	D-2265	195
Lavado por Agua @ 79 °C, %	D-1264	1.5
Propiedades Preventivas a la Corrosión	D-1743	Pasa
Estabilidad Mecánica, %	D-217	5.0
Temperatura de Trabajo	IT-08-09	-5 a 140 °C
Rango de temperatura	-	-30 hasta + 140 °C
Factor de Velocidad D/n	-	750,000

Los resultados indicados como Características Típicas del aceite se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, las cuales no afectarán el desempeño del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambio sin previo aviso. Para conocer la última versión comuníquese al Área Técnica o consulte nuestra página de internet www.kronenlubricants.com.mx



Tecnología Alemana en Lubricación

HT-AT-REV:00

www.kronenlubricants.com.mx