



LUBRICANTES

MEXTRA COMPRESOR

LUBRICANTE PARA COMPRESORES

FICHA TECNICA

MEXTRA COMPRESOR son lubricantes formulados a base de aceites minerales vírgenes de alta calidad y un paquete de aditivos seleccionados para ser utilizados en compresores de aire móviles y estacionarios elaborados con aceites vírgenes de base parafínica, libre de cenizas con aditivos que brindan características extremas de protección contra la corrosión y oxidación evita la formación de gomas, lacas barnices, contiene agentes que evita los depósitos de carbón, tiene una excelente separación de humedad en el sistema

Ventajas:

- Cumple y excede los requerimientos de la norma DIN 51506-VD-L
- Recomendado para todo tipo de compresores que emplean engranajes y cojinetes
- Diseñado para trabajar durante periodos prolongados de servicio y variados rangos de temperatura,
- Baja formación de depósitos de lacas gomas o carbonos
- Excelente estabilidad térmica y muy resistente a la oxidación
- Reduce el desgaste de cilindros válvulas engranes y cojinetes
- Excelente separación de agua y resistente al a la formación de emulsiones

- Protege sellos juntas empaques ya que es compatible con cualquier tipo de material de que estén fabricados
- Cubre una amplia gama de compresores de una o varias etapas en operaciones continuas
- Aplicable para equipos que operen hasta 150 ° c de temperatura de descarga

Aplicaciones:

- Compresores de aire alternativos
- Compresores rotativos de tornillo
- Compresores rotativos de paletas
- Compresores reciprocantes
- Compresores axiales o centrifugos
- Compresores con sistemas de engranes y cojinetes
- Compresores móviles o estacionarios

Especificaciones:

MEXTRA COMPRESOR	METODO	300	400	600
PRUEBAS	ASTM	RESULTADO	RESULTADO	RESULTADO
GRADO DE VISCOSIDAD	ISO	68	100	150
COLOR	D 1500	3.0	3.5	4.0
GRAVEDAD ESPECIFICA 15/15 ° C	D 1298	0.885	0.879	0.860
PUNTO DE INFLAMACION ° C	D 92	251	264	269
VISCOSIDAD @ 40 ° CsT	D 445	68	100	150
VISCOSIDAD @ 100° C CsT	D 445	8.5	10.5	15
INDICE DE VISCOSIDAD	D 2270	105	100	100
TEMPERATURA MINIMA DE FLUIDEZ ° C	D 97	-32	- 25	- 16
GENIZAS SULFATADAS % EN PESO	D- 874	0.01	0.01	0.01

*** PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO

MEXTRA SA DE CV PINO # 458 COL. SANTA MARIA INSURGENTES DEL. CUAHUTEMOC MEXICO DF CP. 06430

TEL. 55 41 06 99 55 41 07 76