



LUBRICANTES

MEXTRA CORTE N ° 5
ACEITE PARA CORTE DE METALES
FICHA TECNICA

MEXTRA CORTE N ° 5 esta formulado con aceites vírgenes y un paquete de aditivos exclusivos para maquinado de metales de uso directo, especialmente formulados para maquinados de metales ferrosos de aceros de mediana y alta dureza se recomienda su utilización en maquinados o cortes severos o profundos, que se efectúan en máquinas que trabajan a bajas velocidades y que requieren de un buen acabado.

Ventajas:

- Por su viscosidades se pueden utilizar en una amplia gama de maquinados de metales,
- Excelente desprendimiento y sedimentación de rebabas
- Nula emisión de niebla o vapores durante el maquinado
-

Aplicaciones:

- Todo tipo de maquinados
- Trabajos de cortes profundos
- Condiciones severas de operación
- Fabricación de herramientas,
- Trabajos a bajas velocidades
- Fabricación de piezas de gran tamaño.
- Excelente para maquinados en todo tipo de maquinas y herramientas

Especificaciones:

MEXTRA CORTE	METODO	5
PRUEBAS	ASTM	RESULTADOS
GRADO	ISO	46
COLOR	D 1500	4.0
GRAVEDAD ESPECIFICA 15/15 ° C	D 1298	0.885
PUNTO DE INFLAMACION ° C	D 92	200
VISCOSIDAD @ 40 ° C CsT	D 445	46
VISCOSIDAD @ 100 ° C CsT	D 445	5.8
AZUFRE ACTIVO %	D129/1622	0.70
CLORO ACTIVO %	D 808	0.70

**** PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO