



LUBRICANTES

MEXTRA HIDROGUIA 68

LUBRICANTE HIDRAULICO A TODA PÉRDIDA

FICHA TECNICA

MEXTRA HIDROGUIA 68 es un aceite para equipos industriales sistemas a toda perdida, equipos hidráulicos, formulados con básicos vírgenes de muy alta calidad, combinados con aditivos seleccionados, que les proporcionan propiedades antidesgaste de tipo Premium PAW, antiherrumbrantes, anticorrosivos y antiespumantes.

- **Ventajas:**
 - Sella las pequeñas fugas causadas por el desgaste de sellos, juntas, retenes
 - Reduce el consumo de aceite
 - Reduce la pérdida de presión causadas por fugas en el sistema hidráulico
 - Una muy buena estabilidad a la oxidación ante condiciones térmicas.
 - Estabilidad en trabajos de operación en altas presiones, temperaturas y velocidades.
 - Prolongado servicio en sus sistemas hidráulicos,
 - Protege las bombas, pistones, guías engranes por su característica antidesgaste.
 - Buena demulsibilidad, ante la presencia de agua.
- **Aplicaciones:**
 - Todo tipo de sistemas hidráulicos de servicio en altas y bajas presiones
 - Sistemas centralizados con bombas y acoplamientos hidráulicos
 - Algunas transmisiones industriales donde requieren aceites sin aditivos E.P.
 - Sistemas de lubricación por circulación,
 - Variadores de velocidad donde requieren aceites libres de zinc
 - Cojinetes chumaceras de alta velocidad,
 - Máquinas herramientas
 - Equipos hidráulicos de cualquier tipo de industria
 - Prensas hidráulicas

Especificaciones:

MEXTRA HIDROGUIA	METODO	68
PRUEBAS	ASTM	RESULTADO
COLOR	D1500	3.0
GRADO	ISO	68
GARVEDAD ESPECIFICA 15/15 °C	D1298	0.885
TEMPERATURA DE INFLAMACION	D 92	210
VISCOSIDAD @ 40 CsT °C	D 445	68
VISCOSIDAD @ 100 CsT °C	D 445	8.6
INDICE DE VISCOSIDAD	D2270	94
TEMPERATURA MINIMA DE FLUIDES ° C	D 97	- 15

****PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO

MEXTRA SA DE CV PINO # 458 COL. STA. MARIA INSURGENTES DEL. CUAHUTEMOC MEXICO DF CP. 06430

TEL 55 41 06 99 55 41 07 76