



EPT-6155 R:01-160119

Anticongelante Raloy MX Listo para Usar

DESCRIPCIÓN

El Anticongelante Raloy MX Listo para Usar esta formulado especialmente con una base de monoetilenglicol (MEG), agua desmineralizada y con una mezcla de aditivos de última tecnología, así como desactivadores de metales que protegen el sistema de enfriamiento para mantener el motor a una temperatura óptima, en las condiciones climatológicas del territorio mexicano.

BENEFICIOS

- 🔥 Evita la congelación del líquido refrigerante en los sistemas de enfriamiento.
- 🔥 Reduce notablemente el calentamiento de los motores.
- 🔥 Protege contra la corrosión y la formación de herrumbre.
- 🔥 Formula Listo para Usar.

PRESENTACIÓN

- 🔥 Botella 946 mL
- 🔥 Galón 3.785 mL
- 🔥 Cubeta 19 L
- 🔥 Tambor 200 L
- 🔥 Minigranel TP

APLICACIÓN

El Anticongelante Raloy MX Listo para Usar es un líquido refrigerante premezclado listo para usar de color amarillo fluorescente, elaborado para su uso directo en sistemas de enfriamiento de motores a gasolina, Diesel o gas.

Protege los componentes del sistema de enfriamiento contra la corrosión y oxidación, disminuye la temperatura de congelación e incrementa la temperatura de ebullición del agua.

ESPECIFICACIONES

- 🔥 Bajo punto de congelación de -13 °C
- 🔥 Elevado punto de ebullición de 104 °C
- 🔥 Premezclado con agua desmineralizada para evitar el sarro.

Actualmente no es conveniente usar solo agua porque podría provocar corrosión y puede contener sales que, dadas las temperaturas de trabajo del motor, se acumulan en las paredes del sistema de refrigeración formando incrustaciones que pueden bloquear los conductos y obligar al motor a trabajar a temperaturas más elevadas de lo recomendable. Por otro lado, en zonas donde existen temperaturas muy bajas o frías, el congelamiento del agua puede provocar daños severos a los depósitos que la contienen y al motor.

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Apariencia	I-CC-04	Brillante
Color Visual	I-CC-09	Amarillo fluorescente
Densidad @ 20 °C, g/mL	D-1250	1.0463
Reserva Alcalina, mL HCl 0.1 N	D-1121	15
pH	D-1287	9.5
Punto de Ebullición, °C	D-1120	104
Punto de Congelación, °C	D-1177	-13
Espuma, mL-s	D-1881	70 (3)

Los resultados indicados como Características Típicas del anticongelante se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, las cuales no afectarán el desempeño del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambio sin previo aviso. Para conocer la última versión comuníquese al Área Técnica o consulte nuestra página de internet www.raloy.com.mx. Empresa certificada por ISO 9001 e ISO TS16949; Laboratorio acreditado por EMA Q-0268-053/11 (ISO/IEC 17025:2005).

